



Anwendungs-
beispiel zu ①

① Verdrehsicherung

wird bei abgeschlossener Tür zwischen Schließzylinder und Schlossverkleidung eingesetzt. Farbe: leuchtorange. 2 Stück SB

9968941 5,15

② Metall-Caravanschloss

MC 700 10 x 7 cm 9968910 62,50

MC 400 10,4 x 4,8 cm 9968912 59,95

③ Muldenschloss

Komplett mit Griff und Innenschloss (Oberholz). Außenmaße 125 x 65 mm, 2 Schlüssel Für Türstärken von

25 – 40 mm 9968830 96,00

Innenschloss 9968840 49,50

④ Schließzylinder

mit Hakenriegel, Schmutzkappe und 2 Schlüssel

9949795 25,90

⑤ Abdeckkappe

2 Stk. 9949800 2,50

FF-System HSC (High Security Cylinder) von FAWO



⑥ Klappschlüssel FF-System HSC

Klappschlüssel, FF-System HSC, Innenbahn-Fräsung für erhöhte Sicherheit

9985016 8,95

⑦ FF-Schließsystem HSC

Schließzylinder FF-System HSC 9968723 4,75

Schlüssel FF-System HSC 9968724 3,95

Demontageschlüssel

für FF-System (o. Abb.) 9903914 6,25

⑧ Drehspannverschluss OLIVE S

Für Schließsystem HSC.

schwarz 9968725 13,50

⑨ Türschloss FF-System ZWO/HSC

Türschloss (FF-System ZWO/HSC), Kunststoff, Farbe: schwarz, rhomboide Form, ohne Schließzylinder, ohne Schrauben.

9985015 16,95

⑩ Knebelverschluss FF-System ZWO/HSC

Knebelverschluss (FF-System ZWO/HSC), Kunststoff. Farbe: schwarz, rhomboide Form, ohne Schließzylinder, mit Hülse Vorreiber (D = 55 mm) und Moosgummidichtung.

9985017 11,95

⑪ Einfüllstutzendeckel

ohne Schließzylindereinsatz. Waager echtes Griffteil für System FF-ZWO + HSC

9968722 9,95

⑫ Wassereinfüllstutzen

mit Klappdeckel, kurze Ausführung. Schlauchanschluss 40 mm.

9968721 11,60