

Anzugsdrehmomente

Beschreibung	Nm	lb-ft	lb-in
Muttern - Federbügel	a	-	-
Obere Schraube - Federaufhängung	115	85	-
Untere Schraube - Federaufhängung	115	85	-
Vordere Mutter - Feder	225	166	-
Muttern - vorderer Federhalter	90	66	-
Muttern - hinterer Federhalter	90	66	-
Untere Schraube und Mutter - Stoßdämpfer	80	59	-
Obere Mutter - Stoßdämpfer	150	111	-
Schrauben - Stabilisator	40	30	-
Obere Schraube - Verbindungsstange - Stabilisator	103	76	-
Untere Mutter - Verbindungsstange - Stabilisator	103	76	-
Schrauben - Anschlagpuffer - Hinterachse	20	15	-
Schrauben - Achsstummel	133	98	-
Mutter - Radnabe (Flanschdurchmesser 44 mm)	300	221	-
Mutter - Radnabe (Flanschdurchmesser 51 mm)	450	332	-
Mutter - Radsensor	8	-	71
Anschluss - Radbremszylinder	14	10	-
Schraube - Halter - Bremsleitung	20	15	-
Schraube - Halter - Bremsdruckregulierventil	8	-	71
Schrauben - Schwingungsdämpfer	8	-	71

a Siehe Arbeitsposition in dieser Untergruppe.